

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

14.06.2022

Київ

1. У зв'язку зі скороченням напрямків збуту та звуженням споживання металобрухту кінцевими споживачами до декількох основних видів впроваджується уніфікація вимог до кінцевої продукції, що дозволить оперативніше і ефективно реагувати на виклики кон'юнктури ринку, що постійно змінюється.

2. Встановити наступний регламент технічних вимог до металобрухту, а саме:

№ п/п	Опис брухту	Найменування	Габарити, мм	Товщина, мм	Примітка
1.	Товстостінний габаритний	A-1	800x500x500	від 4мм до 6мм	Допускається наявність брухту з товщиною від 2мм до 4 мм до 20% від вантажної партії
2.	Тонкостінний габаритний	A-2	800x500x500	від 0,5мм до 4мм	Брухт сталевий, отриманий у результаті переробки на прес-ножицях з підпресуванням; перероблений за допомогою вогневого різання; габаритний брухт, отриманий шляхом сортування. Допускається наявність оцинкованого металу до 10% товщиною від 1 мм. Допускається наявність інших видів негабаритних розмірів, в загальній кількості не більше 5% від маси. Допускається наявність брухту з габаритними розмірами менш ніж 20x30x0,5мм не більше 3% від поставленої партії брухту.
3.	Бонусний лом	A-3	до 1500	від 6мм	Відвантаження та перевищення вказаних габаритів за окремим погодженням.
4.	Відходи виробництва без ознак корозії	A-4	до 3000	до 6мм	Не допускається наявність іржі. Допускається оцинкований і луджений брухт, штампочний брухт, брухт з-під плазморіза. Відвантаження за окремим погодженням.

5.	Міксовий	A-5	не регламентуються	не регламентується	Сталевий великогабовий негабаритний брухт і відходи, в т.ч. деталі машин та агрегатів у розібраному стані. Брухт сталевий легкогабовий листовий і сортовий брухт, їх відходи і металоконструкції. Допускається брухт видів №506, №3 не більше 10% від маси. Допускається наявність оцинкованого металу до 10% від загальної партії брухту товщиною не менш 1мм. Допускаються сталеві канати, троса порізані в габарит 1000мм, дрiт і канати надійно ув'язані в 5-ти місцях в бухти, діаметром не більше 1000мм. Допускається наявність металу з габаритними розмірами менш ніж 20х30х0,5мм не більше 3% від поставленої партії брухту.
6.	Пакетований	A-6	до 2000х1050х750мм	не регламентується	Пакети з легкогабового сталевого металобрухту. Спресований листовий прокат. Допускається металобрухт з покриттям. Допускається наявність вуглецевої стружки до 20% від ваги пакетів. Допускається наявність оцинкованого металобрухту (труби, відра, листові відходи тощо). В пакетах допускається наявність запресованих канатів і дроту в кількості не більше 20%.
7.	Чавунний	A-7	не регламентуються для в.506; до 1000х600х600мм для в.28	до 200мм	Брухт та відходи чавунних виробів, станків та промисловий чавун. Брухт та відходи чавунних виробів побутового характеру у розколотому вигляді: батареї, чавунні труби тощо. Маса куска до 5000кг.

3. До 01.07.2022р. всім начальникам цехів організувати сортування та переробку брухту у відповідності з наведеним розпорядженням.

4. ПЕВ організувати відображення в системі обліку залишків брухту у відповідності до даного розпорядження.

Керівник напрямку металобрухт

Миколай Климович

