

Комбінат	Вид брухту	Мінімальне завантаження, т	Толеранс від базової ціни на вид брухту, грн/т	Толеранси по вазі, т	Характеристики брухту	Дозволи/примітки	Заборони
Азовсталь	вид 3	58т+	х	55-58т мінус 65грн/т; 45-55т мінус 180грн/т; 37-45т мінус 230грн/т; 30-37т мінус 380грн/т; менш ніж 30т мінус 70грн/т та всі залізничні розходи за рахунок постачальника	Брухт кусковий з вуглецевих сталей. Розмір до 1000х600х600мм. Товщина від 1мм. Засміченність від 1%. Допускається укриття металобрухтом видів №№ 501, 500, 510 в кількості до 7т.	Допускається наявність чавуну габаритними розмірами до 1000х600х600мм в кількості не більше 2% від маси брухту, також допускається наявність дроту і канатів габаритними розмірами 1000х600х600 мм в кількості не більше 1% від маси брухту, при цьому сумарно дроту, канатів і чавуну габаритними розмірами до 1000х600х600мм допускається в кількості не більше 2% від маси брухту. Якщо такі дроти і канати укладені бухтами, то дані бухти повинні бути надійно ув'язані сталевим дротом не менше ніж в п'яти місцях. Допускається наявність шматків металу з відхиленнями габаритних розмірів не більше ніж на 300 мм (за винятком укриття) в кількості, що не перевищує 5% від маси брухту.	У разі виявлення в брухті скрапу або інших відходів ливарного виробництва, не погоджених до постачання, в кількості не більше 200кг брухт приймається з підвищенням засміченості на 1%, в разі якщо більш 200кг, то залишок брухту визначається на повернення.
Азовсталь	вид 17	55т+	мінус 80грн/т	51-55т мінус 40грн/т; 45-51т мінус 120грн/т; 37-45т мінус 230грн/т; 30-37т мінус 380грн/т; менш ніж 30т мінус 70грн/т та всі залізничні розходи за рахунок постачальника	Пакети з легковагового сталевого металобрухту. Розмір до 2000х1050х750мм. Допускається наявність вуглецевої стружки до 20% від ваги пакетів. Засміченність від 2%.		У разі виявлення в брухті скрапу або інших відходів ливарного виробництва, не погоджених до постачання, в кількості не більше 200кг брухт приймається з підвищенням засміченості на 1%, в разі якщо більш 200кг, то залишок брухту визначається на повернення. Не допускається змішування вуглецевої сталі, яку пресують, з легованою, а також пресувати луджений, емальований, покритий кольоровими металами (враховуючи оцинкований) брухт та відходи. Пакети з леговоної сталі повинні бути тільки одного виду (марки).
Азовсталь	вид 18	55т+	мінус 80грн/т	51-55т мінус 40грн/т; 45-51т мінус 120грн/т; 37-45т мінус 230грн/т; 30-37т мінус 380грн/т; менш ніж 30т мінус 70грн/т та всі залізничні розходи за рахунок постачальника	Спресований листовий прокат. Розмір до 2000х1050х750мм. Допускається наявність вуглецевої стружки до 20% від ваги пакетів. Засміченність від 3%. Допускається металобрухт з покриттям. Допускається наявність оцинкованого металобрухту (труби, відра, листові відходи тощо). В пакетах допускається наявність запресованих канатів і дроту в кількості не більше 20%.		У разі виявлення в брухті скрапу або інших відходів ливарного виробництва, не погоджених до постачання, в кількості не більше 200кг брухт приймається з підвищенням засміченості на 1%, в разі якщо більш 200кг, то залишок брухту визначається на повернення. Не допускається змішування вуглецевої сталі, яку пресують, з легованою, а також пресувати луджений, емальований, покритий кольоровими металами (враховуючи оцинкований) брухт та відходи. Пакети з леговоної сталі повинні бути тільки одного виду (марки).

Азовсталь	вид 501	58т+	х	55-58т мінус 65грн/т; 45-55т мінус 180грн/т; 37-45т мінус 230грн/т; 30-37т мінус 380грн/т; менш ніж 30т мінус 70грн/т та всі залізничні розходи за рахунок постачальника	Брухт сталевий легкий. Розміри не регламентуються. Товщина до 6мм. Засміченість від 2%.	Допускається наявність чавуну габаритними розмірами не більше 1000х600х600мм в кількості не більше 2% від маси брухту, також допускається наявність дроту і канатів габаритними розмірами 1000х600х600мм в кількості не більше 1% від маси брухту, при цьому сумарно дроту, канатів і чавуну габаритними розмірами не більше 1000х600х600мм допускається в кількості не більше 2% від маси брухту. Якщо такі дроти і канати укладені бухтами, то дані бухти повинні бути надійно ув'язані сталевим дротом не менше ніж в п'яти місцях.	У разі виявлення в брухті скрапу або інших відходів ливарного виробництва, не погоджених до постачання, в кількості не більше 200кг брухт приймається з підвищенням засміченості на 1%, в разі якщо більш 200кг, то залишок брухту визначається на повернення.
Азовсталь	вид 500	45т+	мінус 45грн/т	37-45т мінус 230грн/т; 30-37т мінус 380грн/т; менш ніж 30т мінус 70грн/т та всі залізничні розходи за рахунок постачальника	Брухт сталевий негабаритний великоваговий. Розміри не регламентуються. Товщина не менш 6мм, засміченість від 5%.	Допускається наявність чавуну габаритними розмірами не більше 1000х600х600мм в кількості не більше 2% від маси брухту, також допускається наявність дроту і канатів габаритними розмірами 1000х600х600мм в кількості не більше 1% від маси брухту, при цьому сумарно дроту, канатів і чавуну габаритними розмірами не більше 1000х600х600мм допускається в кількості не більше 2% від маси брухту. Якщо такі дроти і канати укладені бухтами, то дані бухти повинні бути надійно ув'язані сталевим дротом не менше ніж в п'яти місцях.	У разі виявлення в брухті скрапу або інших відходів ливарного виробництва, не погоджених до постачання, в кількості не більше 200кг брухт приймається з підвищенням засміченості на 1%, в разі якщо більш 200кг, то залишок брухту визначається на повернення.
Азовсталь	вид 9	58т+	х	55-58т мінус 65грн/т; 45-55т мінус 180грн/т; 37-45т мінус 230грн/т; 30-37т мінус 380грн/т; менш ніж 30т мінус 70грн/т та всі залізничні розходи за рахунок постачальника	Брухт конструкційний листовий нарізаний, отриманий в результаті переробки на прес-ножицях (ножичний різання з підпресуванням). Розмір до 800х450х450мм. Товщина від 1мм. Засміченість від 1%. Допускається укриття металобрухтом видів № 501, № 500, № 510 в кількості не більше 7т.	Допускається наявність чавуну габаритними розмірами до 800х450х450мм в кількості до 2% від маси брухту, також допускається наявність дроту і канатів габаритними розмірами 800х450х450мм в кількості до 1% від маси брухту, при цьому сумарно дроту, канатів і чавуну габаритними розмірами до 800х450х450мм допускається в кількості до 2% від маси брухту. Якщо такі дроти і канати укладені бухтами, то дані бухти повинні бути надійно ув'язані сталевим дротом не менше ніж в п'яти місцях. Допускається наявність шматків металу з відхиленнями габаритних розмірів до 300 мм (за винятком укриття) в кількості, що не перевищує 5% від маси брухту.	У разі виявлення в брухті скрапу або інших відходів ливарного виробництва, не погоджених до постачання, в кількості не більше 200кг брухт приймається з підвищенням засміченості на 1%, в разі якщо більш 200кг, то залишок брухту визначається на повернення.
Азовсталь	вид 506	51т+	мінус 180грн/т	45-51т мінус 120грн/т; 37-45т мінус 230грн/т; 30-37т мінус 380грн/т; менш ніж 30т мінус 70грн/т та всі залізничні розходи за рахунок постачальника	Брухт і відходи чавунних виробів. Вага шматка до 5т. Засміченість від 3%. Допускається наявність виду чавунних виливок, чавунні труби та інших виливок.	Відвантаження брухту здійснюється тільки при наявності письмового погодження з Покупцем.	У разі виявлення в брухті скрапу або інших відходів ливарного виробництва, не погоджених до постачання, в кількості не більше 200кг брухт приймається з підвищенням засміченості на 1%, в разі якщо більш 200кг, то залишок брухту визначається на повернення.

Азовсталь	вид 510	51т+	плюс 120грн/т	45-51т мінус 120грн/т; 37-45т мінус 230грн/т; 30-37т мінус 380грн/т; менш ніж 30т мінус 70грн/т та всі залізничні росходи за рахунок постачальника	<p>Брухт великогабаритний брухт залізничних рейок, а також деталей, вузлів і фрагментів залізничного рухомого складу (в тому числі осі, букси колісних пар) з вуглецевої сталі, одержаний в результаті демонтажу залізничного рухомого складу крім бортів, дахів, люків і днищ вагонів. Допускається укриття в один шар сталевими бортами, дахами, люками і днищами вагонів, в разі укриття в два шари брухт приймається з підвищенням відсотка засміченості на 1%.</p> <p>Брухт, отриманий в результаті демонтажу суден та промислового обладнання с розмірами шматка до 1000х600х600мм товщиною від 6мм, засміченість до 1,5%* (*мінімальна вага завантаження 58т); с розмірами шматка від 1000х600х600 мм товщиною від 12 мм, засміченість до 3%. Брухт браку і технологічних відходів виробництва у вигляді недокатаних заготовок і їх обрізу, в тому числі слябів, блюмів, товстолистого і сортового прокату (крім дроту та арматури) з товщиною стінки металу від 12 мм, а також поковки. Допускається укриття листами в один шар.</p>	Відвантаження брухту (крім «залізничного» брухту) здійснюється тільки при наявності письмового погодження з Покупцем.	У разі виявлення в брухті скрапу або інших відходів ливарного виробництва, не погоджених до постачання, в кількості не більше 200кг брухт приймається з підвищенням засміченості на 1%, в разі якщо більш 200кг, то залишок брухту визначається на повернення.
Азовсталь	вид 4	55т+	плюс 150грн/т	51-55т мінус 40грн/т; 45-51т мінус 120грн/т; 37-45т мінус 230грн/т; 30-37т мінус 380грн/т; менш ніж 30т мінус 70грн/т та всі залізничні росходи за рахунок постачальника	<p>Брухт сталевий брукс, вагонних сцепок, залізничних милиць, підкладок, накладок, болтів і гайок, брухт залізничних коліс, бандажів. Засміченість від 2%. Допускається укриття металобрухтом: брухт виду № 501 в кількості не більше одного шару.</p>		У разі виявлення в брухті скрапу або інших відходів ливарного виробництва, не погоджених до постачання, в кількості не більше 200кг брухт приймається з підвищенням засміченості на 1%, в разі якщо більш 200кг, то залишок брухту визначається на повернення.
Азовсталь	вид 508	45т+		37-45т мінус 230грн/т; 30-37т мінус 380грн/т; менш ніж 30т мінус 70грн/т та всі залізничні росходи за рахунок постачальника	<p>Брухт і відходи змішані у вигляді залізничних вагонів в зборі, як вантаж на власних осях. Засміченість від 5%.</p>	Відвантаження брухту здійснюється тільки при наявності письмового погодження з Покупцем. Перевезення власних вантажних вагонів з заводськими номерами (на утилізацію) здійснюється за погодженням між відправником і залізницею як «вантаж на власних осях» відповідно до «Правил експлуатації власних вантажних вагонів», затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 29.01.2015р. № 17.	

Азовсталь	вид 13	58т+	х	55-58т мінус 65грн/т; 45-55т мінус 180грн/т; 37-45т мінус 230грн/т; 30-37т мінус 380грн/т; менш ніж 30т мінус 70грн/т та всі залізничні розходи за рахунок постачальника	<p>Брухт подрібнений кусковий з вуглецевих сталей. Розмір до 1500х600х600мм. Товщина від 2мм. Засміченість від 2%.</p> <p>Допускається укриття металобрухту: пакетами видів №№ 17, 18 не більше одного шару, укладеними горизонтально, при цьому висота шару пакетів у вагоні не повинна перевищувати 750мм, допускається відхилення даного лінійного розміру не більше ніж на 150 мм; металобрухтом видів №№ 17, 18, покладеним горизонтально не більше одного шару, на листи з вуглецевої сталі (не більше одного шару), габаритними розмірами не більше 1500*1500мм. Висота укриття не повинна перевищувати 750 мм, при цьому допускається відхилення даного розміру не більше ніж на 150 мм; металобрухтом видів №№ 501, 500, 510, в кількості до 7 тонн.</p>	<p>Допускається наявність чавуну габаритними розмірами до1000х600х600мм в кількості до 2% від маси брухту, також допускається наявність дроту і канатів габаритними розмірами 1000х600х600мм в кількості до 1% від маси брухту, при цьому сумарно дроту, канатів і чавуну габаритними розмірами не більше 10 00х600х600мм допускається в кількості до 2% від маси брухту. Якщо такі дроти і канати укладені бухтами, то дані бухти повинні бути надійно ув'язані сталевим дротом не менше ніж в п'яти місцях . Допускається наявність шматків металу з відхиленнями габаритних розмірів до 300 мм (за винятком укриття) в кількості, що не перевищує 5% від маси брухту.</p>	<p>У разі виявлення в брухті скрапу або інших відходів ливарного виробництва, не погоджених до постачання, в кількості не більше 200кг брухт приймається з підвищенням засміченості на 1%, в разі якщо більш 200кг, то залишок брухту визначається на повернення.</p>
Азовсталь	вид 502	45т+		37-45т мінус 230грн/т; 30-37т мінус 380грн/т; менш ніж 30т мінус 70грн/т та всі залізничні розходи за рахунок постачальника	<p>Канати і дроти сталеві.</p> <p>При поставці в бухтах, бухти повинні бути надійно ув'язані сталевим дротом не менше ніж в 5-ти місцях. Допускається поставка бунтів з канатів і дроту габаритними розмірами не більше 1500х800мм.</p>	<p>Відвантаження брухту здійснюється тільки при наявності письмового погодження з Покупцем.</p>	<p>У разі виявлення в брухті скрапу або інших відходів ливарного виробництва, не погоджених до постачання, в кількості не більше 200кг брухт приймається з підвищенням засміченості на 1%, в разі якщо більш 200кг, то залишок брухту визначається на повернення.</p>