

Комбінат	Вид брухту	Мінімальне завантаження, т	Толеранс від базової ціни на вид брухту, грн/т	Толеранси по вазі, т	Характеристики брухту	Дозволи/примітки	Заборони
ММК ім.Ілліча	вид 3	58т+	х	55-58т мінус 65грн/т; 45-55т мінус 180грн/т; 37-45т мінус 230грн/т; 30-37т мінус 380грн/т; менш ніж 30т мінус 70грн/т та всі залізничні розходи за рахунок постачальника	Брухт кусковий з вуглецевих сталей. Розмір до 1000х600х600мм. Товщина від 1мм. Засміченність від 1%. Допускається укриття металобрухтом видів №№501, 500, 510 в кількості до 7т.	Допускається наявність чавуну габаритними розмірами не більше 1000х600х600мм в кількості не більше 2% від маси брухту, також допускається наявність дроту і канатів габаритними розмірами 1000х600х600мм в кількості не більше 2% від маси брухту, при цьому сумарно дроту, канатів і чавуну габаритними розмірами не більше 1000х600х600мм допускається в кількості не більше 2% від маси брухту. Якщо такі дроти і канати укладені бухтами, то дані бухти повинні бути надійно ув'язані сталевим дротом не менше ніж в п'яти місцях. Допускається наявність шматків металу з відхиленнями габаритних розмірів не більше ніж на 300мм (за винятком укриття) в кількості, що не перевищує 5% від маси брухту. Допускається наявність шматків металу з товщиною стінки менше 1мм габаритними розмірами основного виду в кількості не більше 1% від маси брухту.	У разі виявлення в брухті скрапу або інших відходів ливарного виробництва, не погоджених до постачання, в кількості не більше 200кг брухт приймається з підвищенням засміченості на 1%, в разі якщо більш 200кг, то залишок брухту визначається на повернення.
ММК ім.Ілліча	вид 17	55т+	мінус 80грн/т	51-55т мінус 40грн/т; 45-51т мінус 120грн/т; 37-45т мінус 230грн/т; 30-37т мінус 380грн/т; при загрузке менше 30т мінус 70грн/т и все жд расходи на поставщике	Пакети з легковагового сталевого металобрухту. Розмір до 2000х1050х750мм. Допускається наявність вуглецевої стружки до 20% від ваги пакетів. Засміченність від 2%.		У разі виявлення в брухті скрапу або інших відходів ливарного виробництва, не погоджених до постачання, в кількості не більше 200кг брухт приймається з підвищенням засміченості на 1%, в разі якщо більш 200кг, то залишок брухту визначається на повернення. Не допускається змішування вуглецевої сталі, яку пресують, з легваною, а також пресувати луджений, емальований, покритий кольоровими металами (враховуючи оцинкований) брухт та відходи. Пакети з легваної сталі повинні бути тільки одного виду (марки).
ММК ім.Ілліча	вид 18	55т+	мінус 80грн/т	51-55т мінус 40грн/т; 45-51т мінус 120грн/т; 37-45т мінус 230грн/т; 30-37т мінус 380грн/т; менш ніж 30т мінус 70грн/т та всі залізничні розходи за рахунок постачальника	Спресований листовий прокат. Розмір до 2000х1050х750мм. Допускається наявність вуглецевої стружки до 20% від ваги пакетів. Засміченність від 3%. Допускається металобрухт з покриттям. Допускається наявність оцинкованого металобрухту (труби, відра, листові відходи тощо). В пакетах допускається наявність запресованих канатів і дроту в кількості не більше 20%.		У разі виявлення в брухті скрапу або інших відходів ливарного виробництва, не погоджених до постачання, в кількості не більше 200кг брухт приймається з підвищенням засміченості на 1%, в разі якщо більш 200кг, то залишок брухту визначається на повернення. Не допускається змішування вуглецевої сталі, яку пресують, з легваною, а також пресувати луджений, емальований, покритий кольоровими металами (враховуючи оцинкований) брухт та відходи. Пакети з легваної сталі повинні бути тільки одного виду (марки).
ММК ім.Ілліча	вид 501	58т+	х	55-58т мінус 65грн/т; 45-55т мінус 180грн/т; 37-45т мінус 230грн/т; 30-37т мінус 380грн/т; менш ніж 30т мінус 70грн/т та всі залізничні розходи за рахунок постачальника	Брухт сталевий легкий. Розміри не регламентуються. Товщина до 6мм. Засміченність від 2%.	Допускається наявність чавуну габаритними розмірами до 1000х600х600мм в кількості до 2% від маси брухту, також допускається наявність дроту і канатів габаритними розмірами 1000х600х600мм в кількості не більше 2% від маси брухту, при цьому сумарно дроту, канатів і чавуну габаритними розмірами до 1000х600х600мм допускається в кількості не більше 2% від маси брухту. Якщо такі дроти і канати укладені бухтами, то дані бухти повинні бути надійно ув'язані сталевим дротом не менше ніж в п'яти місцях.	У разі виявлення в брухті скрапу або інших відходів ливарного виробництва, не погоджених до постачання, в кількості не більше 200кг брухт приймається з підвищенням засміченості на 1%, в разі якщо більш 200кг, то залишок брухту визначається на повернення.
ММК ім.Ілліча	вид 500	45т+	мінус 45грн/т	37-45т мінус 230грн/т; 30-37т мінус 380грн/т; менш ніж 30т мінус 70грн/т та всі залізничні розходи за рахунок постачальника	Брухт сталевий негабаритний великоваговий. Розміри не регламентуються. Товщина від 6мм. Засміченність 5%.	Допускається наявність чавуну габаритними розмірами до 1000х600х600мм в кількості до 2% від маси брухту, також допускається наявність дроту і канатів габаритними розмірами 1000х600х600мм в кількості не більше 2% від маси брухту, при цьому сумарно дроту, канатів і чавуну габаритними розмірами до 1000х600х600мм допускається в кількості не більше 2% від маси брухту. Якщо такі дроти і канати укладені бухтами, то дані бухти повинні бути надійно ув'язані сталевим дротом не менше ніж в п'яти місцях.	У разі виявлення в брухті скрапу або інших відходів ливарного виробництва, не погоджених до постачання, в кількості не більше 200кг брухт приймається з підвищенням засміченості на 1%, в разі якщо більш 200кг, то залишок брухту визначається на повернення.
ММК ім.Ілліча	вид 9	58т+	х	55-58т мінус 65грн/т; 45-55т мінус 180грн/т; 37-45т мінус 230грн/т; 30-37т мінус 380грн/т; менш ніж 30т мінус 70грн/т та всі залізничні розходи за рахунок постачальника	Брухт конструкційний листовий нарізаний, отриманий в результаті переробки на прес-ножицях (ножицний різання з підпресуванням). Розмір до 800х450х450мм. Товщина від 1мм. Засміченність від 1%. Допускається укриття металобрухтом видів № 501, № 500, № 510 в кількості до 7т.	Допускається наявність чавуну габаритними розмірами до 800х450х450мм в кількості до 2% від маси брухту, також допускається наявність дроту і канатів габаритними розмірами 800х450х450мм в кількості до 2% від маси брухту, при цьому сумарно дроту, канатів і чавуну габаритними розмірами до 800х450х450мм допускається в кількості до 2% від маси брухту. Якщо такі дроти і канати укладені бухтами, то дані бухти повинні бути надійно ув'язані сталевим дротом не менше ніж в п'яти місцях. Допускається наявність шматків металу з відхиленнями габаритних розмірів до 300мм (за винятком укриття) в кількості, що не перевищує 5% від маси брухту. Допускається наявність шматків металу з товщиною стінки до 1мм габаритними розмірами основного виду в кількості до 1% від маси брухту.	У разі виявлення в брухті скрапу або інших відходів ливарного виробництва, не погоджених до постачання, в кількості не більше 200кг брухт приймається з підвищенням засміченості на 1%, в разі якщо більш 200кг, то залишок брухту визначається на повернення.
ММК ім.Ілліча	вид 506	51т+	мінус 180грн/т	45-51т мінус 120грн/т; 37-45т мінус 230грн/т; 30-37т мінус 380грн/т; менш ніж 30т мінус 70грн/т та всі залізничні розходи за рахунок постачальника	Брухт і відходи чавунних виробів. Вага шматка до 5т. Засміченність від 3%. Допускається наявність виду чавунних виливок, чавунні труби та інших виливок.	Відвантаження брухту здійснюється тільки при наявності письмового погодження з Покупцем.	У разі виявлення в брухті скрапу або інших відходів ливарного виробництва, не погоджених до постачання, в кількості не більше 200кг брухт приймається з підвищенням засміченості на 1%, в разі якщо більш 200кг, то залишок брухту визначається на повернення.
ММК ім.Ілліча	вид 510	51т+	плюс 120грн/т	45-51т мінус 120грн/т; 37-45т мінус 230грн/т; 30-37т мінус 380грн/т; менш ніж 30т мінус 70грн/т та всі залізничні розходи за рахунок постачальника	Брухт великогабаритний залізничних рейок, а також деталей, вузлів і фрагментів залізничного рухомого складу з вуглецевої сталі, одержаний в результаті демонтажу залізничного рухомого складу крім бортів, дахів, люків і днищ вагонів. Допускається укриття в один шар сталевими бортами, дахами, люками і днищами вагонів, в разі укриття в два шари брухт приймається з підвищенням відсотка засміченості на 1%. Брухт, отриманий в результаті демонтажу суден та промислового обладнання з розмірами шматка до 1000х600х600мм товщиною стінки від 6мм, засміченість до 1,5%* (*мінімальна вага завантаження 58т); з розмірами шматка від 1000х600х600мм товщиною від 12мм, засміченість до 3%. Брухт браку і технологічних відходів виробництва у вигляді недокатаних заготовок і їх обрізу, в тому числі слябів, блюмів, товстолитового і сортового прокату (крім дроту та арматури) з товщиною стінки металу від 12мм, а також поковки. Допускається укриття листами в один шар.	Відвантаження брухту (крім «залізничного» брухту) здійснюється тільки при наявності письмового погодження з Покупцем.	У разі виявлення в брухті скрапу або інших відходів ливарного виробництва, не погоджених до постачання, в кількості не більше 200кг брухт приймається з підвищенням засміченості на 1%, в разі якщо більш 200кг, то залишок брухту визначається на повернення.
ММК ім.Ілліча	вид 4	55т+	плюс 150грн/т	51-55т мінус 40грн/т; 45-51т мінус 120грн/т; 37-45т мінус 230грн/т; 30-37т мінус 380грн/т; менш ніж 30т мінус 70грн/т та всі залізничні розходи за рахунок постачальника	Брухт сталевий брукс, колісних пар та осей, вагонних сцепок, залізничних милиць, підкладок, накладок, болтів і гайок, брухт залізничних коліс, бандажів. Допускається укриття металобрухтом у вигляді брухту листів з вуглецевої сталі, брухту сталевих бортів, люків, днищ і дахів вагонів, покладених в один шар.		У разі виявлення в брухті скрапу або інших відходів ливарного виробництва, не погоджених до постачання, в кількості не більше 200кг брухт приймається з підвищенням засміченості на 1%, в разі якщо більш 200кг, то залишок брухту визначається на повернення.

ММК ім.Ілліча	вид 13	58т+	x	55-58т мінус 65грн/т; 45-55т мінус 180грн/т; 37-45т мінус 230грн/т; 30-37т мінус 380грн/т; менш ніж 30т мінус 70грн/т та всі залізничні розходи за рахунок постачальника	Брухт подрібнений кусковий з вуглецевих сталей. Розмір до 1500х600х600мм. Товщина від 2мм. Засміченість від 2%. Допускається укрита металобрухту: пакетами видів №№ 17, 18 не більше одного шару, укладеними горизонтально, при цьому висота шару пакетів у вагоні не повинна перевищувати 750мм, допускається відхилення даного лінійного розміру не більше ніж на 150мм; металобрухтом видів №№ 17, 18, покладеним горизонтально не більше одного шару, на листи з вуглецевої сталі (не більше одного шару), габаритними розмірами не більше 1500*1500мм. Висота укриття не повинна перевищувати 750мм, при цьому допускається відхилення даного розміру не більше ніж на 150мм; металобрухтом видів №№ 501, 500, 510, в кількості до 7 тонн ; листами з вуглецевої сталі, укладеними в один шар на пакети видів №№ 17,18 (висота шару не більше 750 мм, допускається відхилення 150 мм), також укладеними в один шар.	Допускається наявність чавуну габаритними розмірами до 1000х600х600мм в кількості не більше 2% від маси брухту, також допускається наявність дроту і канатів габаритними розмірами 1000х600х600мм в кількості до 2% від маси брухту, при цьому сумарно дроту, канатів і чавуну габаритними розмірами до 1000х600х600мм допускається в кількості до 2% від маси брухту. Якщо такі дроти і канати укладені бухтами, то дані бухти повинні бути надійно ув'язані сталевим дротом не менше ніж в'язці міських. Допускається наявність шматків металу з відхиленнями габаритних розмірів до 300мм (за винятком укриття) в кількості, що не перевищує 5% від маси брухту. Допускається наявність шматків металу з товщиною стінки менше 1мм габаритними розмірами основного виду в кількості не більше 1% від маси брухту.	У разі виявлення в брухті скрапу або інших відходів ливарного виробництва, не погоджених до постачання, в кількості не більше 200кг брухт приймається з підвищенням засміченості на 1%, в разі якщо більш 200кг, то залишок брухту визначається на повернення.
ММК ім.Ілліча	вид 502	45т+		37-45т мінус 230грн/т; 30-37т мінус 380грн/т; менш ніж 30т мінус 70грн/т та всі залізничні розходи за рахунок постачальника	Канати і дроти сталеві. При поставці в бухтах, бухти повинні бути надійно ув'язані сталевим дротом не менше ніж в 5-ти містах. Допускається поставка бунтів з канатів і дроту габаритними розмірами не більше 1500х800мм.	Відвантаження брухту здійснюється тільки при наявності письмового погодження з Покупцем.	У разі виявлення в брухті скрапу або інших відходів ливарного виробництва, не погоджених до постачання, в кількості не більше 200кг брухт приймається з підвищенням засміченості на 1%, в разі якщо більш 200кг, то залишок брухту визначається на повернення.
ММК ім.Ілліча	вид 508	45т+		37-45т мінус 230грн/т; 30-37т мінус 380грн/т; менш ніж 30т мінус 70грн/т та всі залізничні розходи за рахунок постачальника	Брухт і відходи змішані у вигляді залізничних вагонів в зборі, як вантаж на власних осях. Засміченість від 5%.	Відвантаження брухту здійснюється тільки при наявності письмового погодження з Покупцем. Перевезення власних вантажних вагонів з заводськими номерами (на утилізацію) здійснюється за погодженням між відправником і залізницею як «вантаж на власних осях» відповідно до «Правил експлуатації власних вантажних вагонів», затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 29.01.2015р. № 17.	