

Комбінат	Вид брухту	Мінімальне завантаження, т	Толеранс від базової ціни на вид брухту, грн/т	Толеранс по вазі, т	Характеристики брухту	Дозволи/примітки	Заборони
Запоріжсталь	вид 3	58т+	x	55-58т минус 65грн/т; 45-55т минус 180грн/т; 37-45т минус 230грн/т; 30-37т минус 380грн/т; при загрузке менее 30т минус 70грн/и все жд раскоды на поставщике	Брухт кусковий з вуглецевих сталей. Розмір до 1000х600х600 мм. Товщина від 1мм. Засміченість від 1%. Допускається укриття металобрухтом видів №№ 501, 500, 510 в кількості 7т.	Допускається наявність чавуну габаритними розмірами не більше 1000х600х600мм в кількості не більше 2% від маси брухту, також допускається наявність дроту і канатів габаритними розмірами 1000х600х600мм в кількості не більше 2% від маси брухту, при цьому сумарно дроту, канатів і чавуну габаритними розмірами не більше 1000х600х600мм допускається в кількості не більше 2% від маси брухту. Якщо такі дрот і канати укладені бухтами, то дані бухти повинні бути надійно ув'язані сталевим дротом не менше ніж в п'яти місцях. Допускається наявність шматків металу з відхиленнями габаритних розмірів не більше ніж на 300мм (за винятком укриття) в кількості, що не перевищує 5% від маси брухту. Допускається наявність шматків металу з товщиною стінки менше 1мм габаритними розмірами основного виду в кількості не більше 1% від маси брухту.	У разі виявлення в брухті скрапу або інших відходів ливарного виробництва, не погоджених до постачання, в кількості не більше 200 кг брухт приймається з підвищенням засміченості на 1%, в разі якщо більш 200 кг, то залишок брухту визначається на повернення.
Запоріжсталь	вид 9	58т+	x	55-58т минус 65грн/т; 45-55т минус 180грн/т; 37-45т минус 230грн/т; 30-37т минус 380грн/т; при загрузке менее 30т минус 70грн/и все жд раскоды на поставщике	Брухт конструкційний листовий нарізаний, отриманий в результаті переробки на прес-ножицях (ножичний різання з підпресуванням). Розмір до 800х450х450мм. Товщина від 1мм. Засміченість від 1%. Допускається укриття металобрухтом видів № 501, № 500, № 510 в кількості до 7т.	Допускається наявність чавуну габаритними розмірами до 800х450х450мм в кількості до 2% від маси брухту, також допускається наявність дроту і канатів габаритними розмірами 800х450х450мм в кількості до 2% від маси брухту, при цьому сумарно дроту, канатів і чавуну габаритними розмірами до 800х450х450мм допускається в кількості до 2% від маси брухту. Якщо такі дрот і канати укладені бухтами, то дані бухти повинні бути надійно ув'язані сталевим дротом не менше ніж в п'яти місцях. Допускається наявність шматків металу з відхиленнями габаритних розмірів до 300мм (за винятком укриття) в кількості, що не перевищує 5% від маси брухту. Допускається наявність шматків металу з товщиною стінки до 1мм габаритними розмірами основного виду в кількості до 1% від маси брухту.	У разі виявлення в брухті скрапу або інших відходів ливарного виробництва, не погоджених до постачання, в кількості не більше 200 кг брухт приймається з підвищенням засміченості на 1%, в разі якщо більш 200 кг, то залишок брухту визначається на повернення.
Запоріжсталь	вид 503	45т+	минус 1140грн/т	37-45т минус 230грн/т; 30-37т минус 380грн/т; при загрузке менее 30т минус 70грн/и все жд раскоды на поставщике	Стружка сталевая. Допускається наявність видів № 22 та №23. Стружка №22: сипуча стружка з вуглецевої сталі, а також висічка. Легована стружка повинна бути тільки одного виду (марки). Довжина витка не більш 50мм. Засміченість від 3%. Кількість стружки з довжиною витка 100мм за масою не більше 3%. Маса висічки не більше 0,025кг. Стружка № 23: сипуча вуглецева стружка, а також висічка. Легована стружка повинна бути тільки одного виду (марки). Довжина витка не більш 200мм. Засміченість від 3%. Кількість стружки з довжиною витка 100 мм за масою не більше 2%. Маса висічки не більше 0,05кг.	Відвантаження брухту здійснюється тільки при наявності письмового погодження з Покупцем.	Стружка №22: не допускається наявність кускового металобрухту, дроту, чавунної стружки та стружки з кольорових металів. Не допускається змішування вуглецевої та чавунною стружки і стружки з кольорових та легованих металів. Стружка № 23: не допускається наявність кускового металобрухту, клубків в'юноподібної стружки, чавунної стружки та стружки з кольорових металів. Не допускається змішування вуглецевої стружки з легованою. Не допускається наявність горілої та проіржавілої стружки, наліт іржі допускають. У разі виявлення в брухті скрапу або інших відходів ливарного виробництва, не погоджених до постачання, в кількості не більше 200 кг брухт приймається з підвищенням засміченості на 1%, в разі якщо більш 200 кг, то залишок брухту визначається на повернення.
Запоріжсталь	вид 4	55т+	плюс 150грн/т	51-55т минус 40грн/т; 45-51т минус 120грн/т; 37-45т минус 230грн/т; 30-37т минус 380грн/т; при загрузке менее 30т минус 70грн/и все жд раскоды на поставщике	Брухт сталевий брукс, колісних пар та осей, вагонних сцепок, залізничних милиць, підкладок, накладок, болтів і гайок, брухт залізничних коліс, бандажів. Допускається укриття металобрухтом у вигляді брухту листів з вуглецевої сталі, брухту сталевих бортів, люків, днищ і дахів вагонів, покладених в один шар.		У разі виявлення в брухті скрапу або інших відходів ливарного виробництва, не погоджених до постачання, в кількості не більше 200 кг брухт приймається з підвищенням засміченості на 1%, в разі якщо більш 200 кг, то залишок брухту визначається на повернення.